Bezbariérovost pro všechny!



SIFONE HL® ABLÄUFE


HL530 SPRCHOVÝ BLOK


HL530 SPRCHOVÝ BLOK

Výhody sprchového bloku HL530



















Rychlá montáž
Sprchový blok lze lepit k podkladu jak nízkoexpanzní montážní pěnou, tak i stavebním lepidlem.

Mnohostranné použití
Sprchový blok je použitelný a přizpůsobivý téměř v každé situaci. Je příliš dlouhý? Jednoduše se zkrátí. Je krátký? Jednoduše se prodlouží.

Jednoduché položení dlažby
Díky tvarování sprchového bloku a lineárního spádování odvodňované plochy na hranu bloku lze i velké dlaždice i různých tvarů jednoduše pokládat a to bez diagonálních spádových dořezů.

Zápachová uzávěrka Primus®
Patentovaná HL odtoková technologie se stará o to, aby i vyschnutý sifon nezapáchal.

Hygiena
Voda ze sprchování je odváděna po povrchu dlažby k odtokovému místu. Nevznikají tím usazeniny a komplikovaná místa pro čištění jako je tomu u běžných nerezových žlabů. Zápachová uzávěrka je celá vyjímatelná a lze ji vyčistit jednoduše jen pod tekoucí vodou.

Moderní design
Jelikož je do krytu odtoku vložena dlaždice a je tím téměř neviditelný, nestojí celistvosti designu Vaší koupelny nic v cestě.

Řadové sprchy
Potřebujete umístit 2 nebo více sprchových stání vedle sebe? Žádný problém: Jednoduše použijte potřebné množství sprchových bloků a prodlužovacích prvků vedle sebe.

Stavební výška
Nyní nově: HL530F (plochý) pro renovace, stavební výška jen 85mm!

Cena
Použitím a kombinací „inteligentních“ stavebních materiálů vzniká v porovnání s běžnými nerezovými žlaby neporazitelná cena - **tedy bezbariérovost pro všechny!**


HL530 SPRCHOVÝ BLOK


HL530 (.0) Kompletní sprchový blok pro montáž ke stěně

Sprchový blok 1200x256x115mm kompletní s otočným připojením 360°, s ležatým odtokem DN50 , výškově stavitelným 7-17mm rámečkem 150x150mm a krytem pro vlepení dlažby , vyjímatelným záp. uzávěrem Primus®. Speciálně určený pro montáž ke stěně pro bezbariérové sprchy. Montážní návod i stavební ochranný kryt rámečku se nacházejí v balení výrobku.

Daten

Maximální průtok	0,8 l/s
Materiál	PP/ABS/EPS-40
Vtoková část	Rámeček 150 x 150 mm výškově stavitelný od 7 do 17 mm, s krytem pro vlepení dlaždice
Odtok	DN50 vodorovný, 360° otáčivý
Normy	ČSN EN 1253
Výška vodního uzávěru	50 mm se zápachovým uzávěrem PRIMUS®, garantována těsnost proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce!
Další informace	Přesné osazení sprchového bloku se provede jeho jednoduchým zkrácením pilou na místě.
Balení obsahuje	podpůrný kroužek a stavební ochranný kryt rámečku





HL-Nr.	Materiál	Dimenze	Pohledový díl
530	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	šedá
530.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	


HL530F (.0) Kompletní sprchový blok v „plochém“ provedení se stavební výškou jen 85 mm

Sprchový blok 1200x256x85mm kompletní s ležatým odtokem DN50 , s výškově stavitelným 7-17mm rámečkem 150x150mm a krytem pro vlepení dlažby , vyjímatelným záp. uzávěrem Primus®. Speciálně určený pro montáž ke stěně pro bezbariérové sprchy. Montážní návod i stavební ochranný kryt rámečku se nacházejí v balení výrobku.

Daten

Maximální průtok	0,6 l/s
Materiál	PP/ABS/EPS-40
Vtoková část	Rámeček 150 x 150 mm výškově stavitelný od 7 do 17 mm, s krytem pro vlepení dlaždice
Odtok	DN50 vodorovný
Normy	ČSN EN 1253
Výška vodního uzávěru	30 mm se zápachovým uzávěrem PRIMUS®, garantována těsnost proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce!
Další informace	Přesné osazení sprchového bloku se provede jeho jednoduchým zkrácením pilou na místě.
Balení obsahuje	Stavební ochranný kryt rámečku






HL-Nr.	Materiál	Dimenze	Pohledový díl
530F	PP/ABS/EPS-40	DN50/1200 mm	šedá
530F.0	PP/EPS-40	DN50/1200 mm	

HL530 SPRCHOVÝ BLOK

HL530V (F) Prodlužovací modul vhodný pro kombinace s HL530 (F)

Daten

Materiál	EPS-40
Další informace	Je určen k prodloužení sprchových bloků HL530 (F) nebo jako spojovací díl mezi dvěma sprchovými bloky např. pro umístění v řadových sprchách libovolně délkově zkracovatelný, s voděodolným povrchovým nátěrem vyztuženým skelnou tkaninou (perlinkou)




HL-Nr.	Materiál	Dimension
530V-30	EPS-40	300 x 256 x 115 mm
530V-60	EPS-40	600 x 256 x 115 mm
530V-120	EPS-40	1200 x 256 x 115 mm
530VF-30	EPS-40	300 x 256 x 85 mm
530VF-60	EPS-40	600 x 256 x 85 mm
530VF-120	EPS-40	1200 x 256 x 85 mm

HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) Pohledové díly vhodné k HL530 (F).0

Daten

Materiál	ABS
Další informace	Rámeček 150 x 150 mm, maximální rozměry dlaždice určené pro vložení do krytu: 124 x 124 x 7 mm

HL0530.G HL0530.B HL0530.C HL0530.S HL0530.W



HL-Nr.	Materiál	Pohledový díl
0530.G	ABS	šedá
0530.B	ABS	hnědý
0530.C	ABS chromováno	chrom
0530.S	ABS	černý
0530.W	ABS	bílý

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Pohledové díly k HL530.0

Daten

Materiál	ABS/sklo
Další informace	Rámeček 150 x 150 mm, rozměry dlaždice vložené do krytu: 124 x 124 x 6 mm

HL0530.GG HL0530.BG HL0530.SG HL0530.WG



HL-Nr.	Materiál	Pohledový díl
0530.GG	ABS/sklo	šedá
0530.BG	ABS/sklo	hnědý
0530.SG	ABS/sklo	černý
0530.WG	ABS/sklo	bílý

Überreicht durch:

HL Czech Republic
Technická kancelář

Dipl. Ing. J. Maňas
Zámečnické nám. 54/6
CZ-66451 Šlapanice,
T/F: +420 54 522 34 20
M: +420 602 519295
e-mail: manas@odtokyhl.cz

T. Zelený
T/F: +420 54 522 34 20
M: +420 724 024 657
e-mail: zeleny@odtokyhl.cz

HL Slovakia, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan
Informačná kancelária

Dipl. Ing. Pavol Mayer
Pri Vápenickom potoku 20
84106 Bratislava
T/F: +421 2 65 95 6202
M: +421 905 45 1901
e-mail: mayer.pavol@ba.telecom.sk

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
E-Mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com