

Rohrbelüfter von HL
sorgen für Druckausgleich

NEU IM PROGRAMM:
HL905 UNTERPUTZ-ROHRBELÜFTER



HL905 Unterputz Rohrbelüfter

mit herausnehmbarem Funktionsteil, Bauschutz und Abdeckung

- Komplettlösung mit Abdeckung
- Hohe Leistung 12l/sec
- Ablaufleitung zugänglich
- Installationsfreundlich



HL sorgt für den guten Ablauf

HL sorgt für den guten Ablauf

Die europäische Norm EN 12380 regelt den Einsatz von Rohrbelüftern und ebnet so den Weg für eine Zeit und Kosten sparende Variante der Belüftung von Rohrsystemen.

Rohrbelüfter öffnen bei Unterdruck und lassen Luft in das Leitungssystem strömen. Ist der Druck ausgeglichen, schließen sie und verhindern so das Austreten von Kanalgasen. Dadurch wird die reibungslose Funktion der Geruchsverschlüsse gewährleistet.

Die robuste Bauweise der HL Rohrbelüfter gewährleistet hohe Sicherheit im Dauerbetrieb. Sie sind geprüft und entsprechen daher den strengsten Anforderungen der EU-Norm.

HL905 ist ein komplett ausgestatteter Unterputz-Rohrbelüfter mit herausnehmbarem Funktionsteil, Bauschutz und Abdeckung mit Anschluss Dimension DN50 + DN 75, sowie DN110 mit dem Adapterstück HL0317.4E. Er ist sowohl für den Einbau im Nass- als auch im Trockenbau geeignet und dient zur Belüftung von Sekundärfalleitungen, sowie Einzel- und Sammelanschlussleitungen. Liegen Leitungen weiter als 4 m von einer belüfteten Falleitung entfernt, müssen diese gemäß EN 12056-2 umlüftet werden oder können mit wenigem Aufwand mittels Belüftungsventilen belüftet werden. Der Einbau gestaltet sich denkbar einfach, indem das Gehäuse mit Bauschutz in die Wand montiert und ggf. über angeformte Befestigungsösen fixiert wird. Nach Fertigstellung des Wandbelages (Fliesen- oder Malerarbeiten) wird der Bauschutz bündig, an der fertigen Wand abgelängt. Die Abdeckung rastet nun in den Bauschutz ein und ist somit solide an der Wand befestigt.

Eine wesentliche Verbesserung zu den bisher am Markt befindlichen Produkten ist die herausnehmbare Funktionskassette. Diese kann zu Revisionszwecken samt dem Dichtventil herausgezogen und eventuell gereinigt werden. Ein praktischer Nebeneffekt: Es entsteht ein offener Zugang zur Abflussleitung, der dann auch als Revisionsöffnung genutzt werden kann.



HL Abdeckungen



HL905.1



HL905.2



HL905.3



HL905.4



HL905.1V



HL905.2V

HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria

T: +43 / (0)2235 / 862 91-0

F: +43 / (0)2235 / 862 91-31

office@hutterer-lechner.com

www.hutterer-lechner.com