

HL138

Кондензатен сифон за климатици - за вграждане в стена, DN32



Описание на продукта

Сифони, които се използват за отвеждане на малки количества вода, особено на кондензната вода от климатични инсталации, винаги са проблемни именно поради малките количества и малката скорост на водата. Причината е в липсата на самопочистващ ефект при сифона, който би спомагнал за изхвърлянето на замърсяванията донесени от протичащата вода.

Следователно, такива сифони, използвани за малки количества вода, трябва често и редовно да се почистват от натрупаните задръствания. В допълнение на това, при изпаряване на водния затвор от сифона, започва проникване на канални миризми към помещението.

За да не се появяват често тези познати проблеми, HL разработи един нов сифон за отвеждане на кондензна вода, който се вгражда в стена.



Свойства:

- **Монтаж:** Подобно на сифона за перални HL400 и новия сифон HL138 се вгражда в стена и се свързва с тръбата за кондензната вода. След това може да се изравни с мазилката, понеже сифона е защитен с предпазна капачка. След като се положи финалния слой на стената (шпакловка, гипсокартон, плочки...), монтажния кожух се изрязва наравно със стената и се монтира капака.

- **Почистване/Поддръжка:** Необходими са само 3 стъпки за това:
 1. Снема се капака
 2. Сифонната касета се издърпва от тялото с клещи, сифона е конструиран така, че при това издърпване не излиза вода навън.
 3. Касетата се почиства, а в случай на силно замърсяване може и да се смени с нова.
- **Херметичност и без вода в сифона?** В сифонната касета е монтирано пластмасово топче, което възпрепятства проникването на миризми, когато водата в сифона се е изпарила.
- **Присъединяващи тръбни размери:** С помощта на еластичен еластомерен уплътнител (HL01096D) може да стане присъединяването към различни диаметри тръби - от Ø20 до Ø32mm.
- **Дебит** според DIN 19541 – 0,15 l/s (9 l/min).

Съставни части:

- **Сифонно тяло:** компактно изпълнение - 100x100x60mm, еластичен уплътнител за пъхане (01096D) за втичащата тръба от Ø20- Ø32mm, оттичане - долно DN32.
- **Сифон-касета:** За да се предпази от вандализъм, касетата е предвидена да се изважда не 'на ръка', а с клещи. Достъпът на канални миризми от канализацията е ограничен по 2 начина: веднъж с воден затвор от 50mm и допълнително с механична топка-клапа, която сработва само във фазата на изсъхване на сифона.
- **Монтажен кожух:** Служи за оформяне на подходящ отвор за тялото на сифона в мазилката на стената. Заводски е монтиран върху тялото, може да се скъсява (Принципа е както при HL400).
- **Капак:** Размери:110x110mm. Фиксира се чрез притискане към тялото.

<p>HL138K</p> <p>Сифонно тяло - отточна тръба DN32 Включва 1 бр. HL01096D - еластичен уплътнител (Ø20- Ø32mm), Материал PP</p>	<p>HL01096D →</p> 
<p>HL0138.1E</p> <p>Монтажен кожух - Служи за оформяне на подходящ отвор за тялото на сифона в мазилката на стената, може да се скъсява, Материал PP</p>	

<p>HL0138.2E</p> <p>Капак 110x110mm Материал ABS</p>	
<p>HL0138.3E</p> <p>Сифон-касета Материал ABS Включва 2 бр. еластични уплътнители HL01097D.</p>	<p>HL01097D →</p> 
<p>HL01096D</p> <p>Уплътнител за втичане (Ø20- Ø32mm) - 1 бр.</p>	
<p>HL01097D</p> <p>Еластични уплътнители за сифон-касета – 2 бр.</p>	
<p>Опаковка: единично в PE-плик; 10 бр. в кашон; 450 бр/палет</p> <p>Тегло: HL138 - 0,27kg Нето</p> <p>Бар-код: 9003076030705</p>	