

HL-strešni odtoki: Sprememba materiala bitumske membrane

Bitumska membrana naših strešnih odtokov se postopoma spreminja iz Kebuglex BR 2 v nov SBS-material Kebug Poly-Skin 4,7. Nova SBS-bitumska membrana je posebej elastična in idealna za strehe z velikimi temperaturnimi nihanjem.

Dimenzije in zasnova bitumske membrane ostajajo nespremenjene. Kot doslej je spodnja stran bitumske membrane opremljena s flisom, zgornja stran pa s smukcem. Spodaj je podan podroben seznam vseh prizadetih izdelkov.

Kaj pomeni prehod na SBS-material?

SBS (Stiren-Butadien-Stiren) je visokokakovosten modificirani bitumen z večjo prožnostjo in elastičnostjo. Ima izboljšano odpornost proti mrazu in je še posebej primeren za spreminjajoče se vremenske razmere. Zaradi teh lastnosti je bitumen lažje obdelovati. Kritine iz SBS-bitumna lahko zaradi raztegljivosti materiala učinkovito absorbirajo gibanje konstrukcij (npr. izolacije).

Enoten material v celotnem asortimanu izdelkov

Naše bitumske membrane za atika odtoke, odtoke na balkonih in terasah so že izdelane iz SBS-materiala. S spremembo materiala pri strešnih odtokih je bitumenski asortiman izdelkov zdaj izdelan iz enotnega materiala.

Združljivost materialov

APP in SBS materiali so popolnoma združljivi.

Spodnji izdelki so vključeni v spremembo materiala:

Številka artikla	Opis
HL62H	Navpični strešni odtok z bitumensko membrano
HL62.1H	Navpični strešni odtok z bitumensko membrano kot HL62H, vendar z električnim ogrevanjem
HL62BH	Navpični pohodni strešni odtok z bitumensko membrano
HL62.1BH	Navpični pohodni strešni odtok z bitumensko membrano kot HL62BH, vendar z električnim ogrevanjem
HL64H	Vodoravni strešni odtok z bitumensko membrano
HL64.1H	Vodoravni strešni odtok z bitumensko membrano kot HL64H, vendar z električnim ogrevanjem
HL64BH	Vodoravni pohodni strešni odtok z bitumensko membrano
HL64.1BH	Vodoravni pohodni strešni odtok z bitumensko membrano kot HL64BH, vendar z električnim ogrevanjem
HL64HPower	Vodoravni "power" strešni odtok z bitumenskim robom
HL69H	Navpični odtok za sanacijo ravne strehe z bitumensko membrano
HL65H	Podaljšek z bitumenskim robom
HL62HSafe	Varni strešni odtok z bitumensko membrano in nastavljivim vhodnim robom višine 28–68 mm
HL62.1HSafe	Varni strešni odtok kot HL62HSafe z dodatnim električnim ogrevanjem
HL64HSafe	Varni strešni odtok z bitumensko membrano in nastavljivim vhodnim robom višine 28–68 mm
HL64.1HSafe	Varni strešni odtok kot HL64HSafe z dodatnim električnim ogrevanjem
HL64HPower	"Power-safe" strešni odtok z bitumensko membrano in nastavljivim vhodnim robom višine 28–58 mm

Dobava od: avgusta 2025

Cena: glej cenik / ostaja enaka