

HL902 Вентилационна (противовакуумна) канална клапа

Успешно тествана според DIN EN 12380:2003-03

Вентилационната канална клапа HL902 е успешно тествана съгласно DIN EN 12380:2003-03 в клас A1. Този стандарт определя изискванията и методите за изпитване на вентилационните клапи в отводнителните системи. Изпитването на строителните елементи служи за доказване на безопасната и безупречна работа на продуктите при определени експлоатационни условия.

При изпитването на строителните елементи се извършват следните тестове:

- Тестване на поведението при отваряне и дебита по въздух, за определяне на налягането при отваряне, както и максималния дебит по въздух на вентилационната клапа.
- Тест за херметичност по въздух, за да докаже, че не пропуска канализационни газове или миризми при затворено състояние.
- Тест за издръжливост, за проверка на дългосрочната функционалност на клапата след определен брой цикли на отваряне и затваряне.
- Температурен тест, за да се докаже функционалността в температурния диапазон, определен за съответния клас.
- Тест при падане, за да се провери механичната якост и да се докаже, че транспортните и монтажните натоварвания не нарушават функционалността.

Клас A1 представлява най-високата класификация според DIN EN 12380. Той позволява монтажът на вентилационната клапа да бъде под нивото на преливане на свързаните санитарни устройства и гарантира надеждна работа в разширен температурен диапазон.

Определящ фактор	Може да се използва под нивото на преливане на свързаните санитарни устройства	Описание
	Да	A
	Не	B

Определящ фактор	Може да се използва в температурния диапазон	Описание
	-20°C до +60°C	1
	0°C до +60°C	2
	0°C до +20°C	3

Проведеният тест потвърждава функционалността и дебита по въздух на вентилационната клапа HL902 в съответствие с валидните изисквания. Тестваният и потвърден дебит по въздух е 0,6 l/s.

С този тест HL Hutterer & Lechner подчертава високите стандарти за качество на своите продукти и създава надеждна основа за използване на вентилационната клапа HL902 в отводнителните системи.

HL902 Вентилационна (противовакуумна) канална клапа**Данни**

Материал	PP
Свързване	1" IG
Дебит по въздух	0,6 l/s
Стандарт	EN 12380, тип клас A1, тестван
Препоръчва се за	Вентилация на участъци от тръбни отводни отклонения, единични сифони



HL-Nr. 902	Размер 1"	Тегло 30g	EAN +909025	Бр./опак. 10
---------------	--------------	--------------	----------------	-----------------

HL902T Вентилационна (противовакуумна) канална клапа с Т-разклонител**Данни**

Материал	PP
Свързване	HL902T/30: DN30 - гладък край HL902T/40: DN40 - гладък край
Дебит по въздух	0,6 l/s
Стандарт	EN 12380, тип клас A1, тестван
Препоръчва се за	Вентилация на участъци от тръбни отводни отклонения, единични сифони



HL-Nr. 902T/30 902T/40	Размер DN32 x 1" DN40 x 1"	Тегло 75 g 80 g	EAN +004836 +004850	Бр./опак. 1 1
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------

В наличност от: сега

Цени: вижте ценовата листа