

HL902

Uspješno ispitan u skladu s DIN EN 12380:2003-03

Dozračni ventil HL902 uspješno je ispitan u skladu s DIN EN 12380:2003-03 u klasi A1. Standard definira zahtjeve i ispitne metode za dozračne ventile u sustavima odvodnje. Ispitivanje komponente potvrđuje sigurnu i pravilnu funkciju proizvoda u definiranim radnim uvjetima.

Sljedeća ispitivanja provode se u okviru ispitivanja komponente:

- Ispitivanje ponašanja pri otvaranju i kapaciteta protoka zraka radi utvrđivanja tlaka otvaranja i maksimalnog protoka zraka dozračnog ventila.
- Ispitivanje zrakonepropusnosti za dokaz da kanalizacijski plinovi ili neugodni mirisi ne izlaze kada je ventil zatvoren.
- Ispitivanje trajnosti za provjeru dugoročne funkcionalnosti ventila nakon definiranog broja ciklusa otvaranja i zatvaranja.
- Ispitivanje temperature za dokaz funkcionalnosti unutar temperaturnog raspona definiranog za odgovarajuću klasu.
- Ispitivanje padom za provjeru mehaničke čvrstoće i dokaz da opterećenja tijekom transporta i ugradnje ne narušavaju funkciju.

Tip klase A1 predstavlja najvišu klasifikaciju prema DIN EN 12380. Omogućuje ugradnju dozračnog ventila ispod razine povratnog toka priključenih odvodnih uređaja i potvrđuje pouzdanu funkciju unutar proširenog temperaturnog raspona.

Klasifikacijski faktor	Može se upotrebljavati ispod razine povratnog toka priključenih odvodnih uređaja	Oznaka
	Da	A
	Ne	B

Klasifikacijski faktor	Upotrebljivo u temperaturnom rasponu	Oznaka
	-20°C do +60°C	1
	0°C do +60°C	2
	0°C do +20°C	3

Provedeno ispitivanje potvrđuje funkcionalnost i kapacitet protoka zraka dozračnog ventila HL902 u skladu s važećim zahtjevima. Ispitani i potvrđeni kapacitet protoka zraka iznosi 0,6 l/s.

Ovim ispitivanjem HL Hutterer & Lechner ističe visoke standarde kvalitete svojih proizvoda i stvara pouzdanu osnovu za primjenu dozračnog ventila HL902 u sustavima odvodnje.

HL902 Cijevni dozračnik**Podaci**

Materijal	PP
Priključak	1" unutarnji navoj
Kapacitet protoka zraka	0,6 l/s
Standard	EN 12380, Klasa A1 ispitan
Preporučeno za	Dozračivanje individualnih priključaka



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
902	1"	30g	+909025	10

HL902T Cijevni dozračnik sa T-komadom**Podaci**

Materijal	PP
Priključak	HL902T/30: DN30 cijevni dio HL902T/40: DN40 cijevni dio
Kapacitet protoka zraka	0,6 l/s
Standard	EN 12380, Klasa A1 ispitan
Preporučeno za	Dozračivanje individualnih priključaka



HL-br.	Dimenzija	Težina	EAN	Kom./Pak.
902T/30	DN32 x 1"	75 g	+004836	1
902T/40	DN40 x 1"	80 g	+004850	1

Dostupno od: odmah

Cijene: vidi cjenik