

66.HN 15

Not-Dachablauf aus Polypropylen (Not-DA), Design "Safe" Abgang senkrecht (sk.), mit wärmegeädämmtem Ablaufgehäuse (WD), Dichtflansch aus PP mit Klemmelement (KIE) aus NIRO und PP Dichtflansch (PP). Laubfangkorb 262 mm Durchmesser, Einlaufkante zwischen 28 bis 68 mm höhenverstellbar, ÖNORM B 2501, ÖNORM EN 1253, DIN 19599, mit Bauschutz.

Im Positionsstichwort sind die Ablaufleistung bei einer Anstauhöhe (AstH) von 35 oder 45 mm und die Nennweite des Abganges sowie die selbstregelnde elektrische Beheizung 220V (eIB) angegeben.

A. Not-DA Safe sk.WD KIE PP 28-68 AstH 35 1,7 l/s DN75 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Not-Dachablauf, mit 28 - 68 mm höhenverstellbarer Einlaufkante HL62FSafe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. Not-DA Safe sk.WD KIE PP 28-68 AstH 35 1,7 l/s DN75 eIB Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Not-Dachablauf, mit 28 - 68 mm höhenverstellbarer Einlaufkante HL62.1FSafe elektrisch beheizt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

C. Not-DA Safe sk.WD KIE PP 28-68 AstH 35 4,5 l/s DN110 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Not-Dachablauf, mit 28 - 68 mm höhenverstellbarer Einlaufkante HL62FSafe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

D. Not-DA Safe sk.WD KIE PP 28-68 AstH 35 4,5 l/s DN110 eIB Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Not-Dachablauf, mit 28 - 68 mm höhenverstellbarer Einlaufkante HL62.1FSafe elektrisch beheizt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

E. Not-DA Safe sk.WD KIE PP 28-68 AstH 45 7,0 l/s DN125 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Not-Dachablauf, mit 28 - 68 mm höhenverstellbarer Einlaufkante HL62.1FSafe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

F. Not-DA Safe sk.WD KIE PP 28-68 AstH 45 7,0l/s DN125 eIB Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Not-Dachablauf, mit 28 - 68 mm höhenverstellbarer Einlaufkante HL62.1FSafe elektrisch beheizt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

G. Not-DA Safe sk.WD KIE PP 28-68 AstH 45 8,1l/s DN160 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Not-Dachablauf, mit 28 - 68 mm höhenverstellbarer Einlaufkante HL62FSafe oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

H. Not-DA Safe sk.WD KIE PP 28-68 AstH 45 8,1l/s DN160 eIB Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Not-Dachablauf, mit 28 - 68 mm höhenverstellbarer Einlaufkante HL62.1FSafe elektrisch beheizt oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....
