

## 66.H5 76

Balkon- und Terrassenablauf (Balkon-TerrA) aus Polypropylen (PP) mit Dichtflansch und Polymerbetonkragen (PolyK), mit eingegossenem Baustahlgitter, Abgang aus PE stufenlos verstellbar (Abg.verstellb.), mit Geruchsklappe frostsicher, Ablaufleistung 0,8 l/s, DN50/75, DIN 19535, 19560, temperaturbeständig bis 85°C, mit Bauschutz.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung des Aufsatzrahmens 123x123 mm mit Rost aus NIRO 115x115 mm oder rund, 133 mm Durchmesser Rost aus NIRO 112 mm Durchmesser (d 112) angegeben.

### **A. Balkon-TerrA PolyK PP Abg.verstellb.DN50/75 115x115 Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Balkon- und Terrassenablauf mit Polymerbetonkragen HL80C oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

### **B. Balkon-TerrA PolyK PP Abg.verstellb.DN50/75 d 112Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Balkon- und Terrassenablauf mit Polymerbetonkragen HL80CR oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

---