



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 3/2024/05

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wpust podłogowy, prysznicowy – punktowy, poziomy z blokadą zapachową **Primusblue o regulowanej wysokości z zestawem izolacyjnym i mocowaniem do podłoża**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: HL541, HL541Q, HL541i
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: wpusty podłogowe przeznaczone są do odprowadzania wód porządkowych, technologicznych w toaletach i sanitariatach oraz spod natrysków
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Krucza 3/4
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253- 1: 2015**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	PP/ stal szlachetna	
Średnica DN	DN 40/50 zgodnie z Normą PN-EN1451	
Klasa obciążenia	K3- max. 300 kg	
Zasyfonowanie	wodne 25 mm – wersja Primusblue z blokadą antyzapachową, przeciwcofkową do 0,5 bara, szczelność przed wydzielaniem zapachów przy podciśnieniu do 400 Pa, przy nadciśnieniu do 800 Pa przy braku zasyfonowania, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1253-2	
Temperatura pracy:	do 75°C	
Przepustowość:	0,45 – 0,5 l/s – dla jednego punktu natryskowego zgodnie z PN-EN 1253	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

Marcin Biziorek Pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 27.09.2024r.