

66.H5 82

Balkon- und Terrassenablauf (Balkon-TerrA) aus Polypropylen (PP) mit Dichtflansch, Einbauhöhe 57 mm, Aufsatzrahmen 123x123 mm, Rost aus NIRO 115x115 mm oder , Abgang aus PE waagrecht (Abg.waag.) mit Geruchsklappe frostsicher (GeruKI.), Ablaufleistung 0,50 l/s, DN40/50, DIN 19535, temperaturbeständig bis 85°C, mit Baustützrahmen und Bauschutz.

A. Balkon-TerrA PP 57mm Rost NIRO Abg.waag.GeruKI DN40/50 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Balkon- und Terrassenablauf, besonders flach, Einbauhöhe 57 mm, mit frostsicherer Geruchssperre HL90.2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....

B. Balkon-TerrA PP 57mm verfliesbar Abg.waag.GeruKI DN40/50 Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Balkon- und Terrassenablauf, besonders flach, Einbauhöhe 57 mm, mit frostsicherer Geruchssperre verfliesbar HL90.2-3020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:....
