

## 66.H6 70

Ablaufleistung 0,4 l/s

Material PP; Edelstahl V4A

Abgang DN40/50 waagrecht

Bauhöhe 63 - 200 mm (230 mm)

Norm EN 1253

Belastungsklasse K3 - max. 300 kg

Geruchsverschluss: Primus blue, kombinierter Geruchsverschluss mit Sperrwasser und mechanischer Geruchssperre (absolut geruchsdicht auch ohne Wasser). Rückflusssicher bis 50 cm Stauhöhe. inkl. herausnehmbarem Geruchsverschlusseinsatz, höhenverstellbare Fußwinkeln, Haarfangsieb, Bauschutz und Baustützrahmen

Einbau: HL542Prblue Liquid Dusch- und Bodenablauf für beschichtetet Fußbodenbeläge, mit von 1 - 7 mm höhenverstellbarem Edelstahl Aufsatzring zur Anpassung an die fertige Belagshöhe. Abdichtgarnitur mit Dichtvlies (HL542Prblue) für die Einbindung in die Feuchtigkeitsabdichtung und Edelstahlflansch für die sichere Verbindung mit der Bodenbeschichtung. Inkl. Primusblue Geruchsverschluss, Kombiabdeckung, Unterleggringe und Bauschutz.

### **A+ HL542Prblue Liquid Bodenablauf mit Dichtvlies**

**Stk**

Bodenablauf mit Dichtvlies.

Z.B. HL542Prblue Liquid Dusch- und Bodenablauf mit Dichtvlies oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

### **B+ HL542Prblue.0 Liquid Bodenablauf ohne Dichtvlies**

**Stk**

Bodenablauf ohne Dichtvlies.

Z.B. HL542Prblue.0 Liquid Dusch- und Bodenablauf ohne Dichtvlies oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

### **C+ Az Abdeckung L15 für HL542Prblue**

**Stk**

Aufzahlung (Az) auf Bodenablauf für HL542Prblue und HL542Prblue.0 für Abdeckung L 15.

Abdeckung L 15.