

66.H6 25

Bodenablauf aus Polypropylen (BdAbl.PP) mit Dichtflansch und Geruchsverschluss-System "Primus blue", Sperrwasserhöhe 50 mm, geruchsdicht auch ohne Sperrwasser, Abgang aus PP senkrecht (Abg.PP senkr.) DN50/75/110, Ablaufleistung 0,60 l/s, ÖNORM B 2501, EN 1253, DIN 19535, 19560, temperaturbeständig bis 85°C. Aufsatzrahmen 123x123 mm mit Rost aus NIRO 115x115 mm oder 132x132 mm verfliesbar. Belastungsklasse K3 mit Baustützrahmen und Bauschutz.

A+ BdAbl.Primus Abg.PP senkr.DN50/75/110 verfliesbar Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit verfliesbarem Aufsatz und Wassergeruchsverschluss HL310N-3020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)

B+ BdAbl.Primus blue Abg.PP senkr.DN50/75/110 verfliesbar Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit verfliesbarem Aufsatz und PRIMUS blue Geruchsverschluss HL310Prblue-3020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)