





SIPHONS ABLÄUFE



HL Boru geçiř paraları

18. Binaların su yalıtımı

18



HL Binaların su yalıtımı

Planlama ve Uygulama için Genel Bilgiler

Binaların toprak ile bitişik duvarlarının su yalıtımı (basıncsız su), çoğunlukla bitüm membranı veya bitüm esaslı KMB-bitüm maddeleriyle gerçekleştiriliyor. Basıncılı su için iki katlı bitüm membranları kullanılmaktadır. Burada ortaya çıkan düz alanlarda değil, hassas noktalarda (örneğin boru geçişlerinde) oluşan su sızıntıdır. Standart boru geçiş parçaları betonun içine gömülür ve beton ile uyum sağlar, fakat dıştaki bitüm membranı sadece borunun üzerine yapıştırılır, ve güvenli esnek bir bağlantı sağlayamaz. Asıl bu noktalarda 100% bir su sızdırmazlık sağlanmasına dikkat edilmelidir. Bu problemlere çözüm olarak, HL şirketi HL800 ve HL801 boru geçiş serilerini sunuyor.

Bu ürün serilerinin avantajları

▲ Duvardaki boşluğun yerine göre, HL800/801 sonradan duvara delik açılarak da monte edilebilir.

▲ Üretim Çıkışı kendiliğinden bitüm-yakalıdır, duvardaki bitüm membrana ısıtarak ve boruyu eritmeyecek şekilde monte edilebilir.

▲ KMB-Bitüm maddeleri ile problemsiz kullanılabilir.

▲ Toprak içi oluşabilen sarsıntıları ve eğimleri, masif contası ile karşılar ($\pm 10\%$).

▲ Boruya bağlantı, dudak contaları ve güvenlik somunu ile sağlanır.

▲ Esnek yapısı sayesinde, duvar köşesine yakın alanlarda da kullanılabilir.

▲ HL800/160 ile HL801'i birlikte kullanırken, 4'e kadar boru duvar içinden geçirilebilir.

Güvenli ve profesyonel uygulamalar için aşağıdaki bilgilerle sizlere katkıda bulunmak istiyoruz:

▲ İnşaat firması tarafından döşenen su yalıtımına, en geç yapı aşamasında boru geçiş parçaları monte edilmelidir. Sonradan montajı mümkün değildir.

▲ Boru geçiş parçasının iki taraflı yapıştırılmasına dikkat edilmelidir.

▲ Bir kaç boru geçiş parçası üst üste geçmemelidir. İki geçiş parçası arasındaki mesafe en az 50cm'dir!

▲ OFI Enstitüsü tarafından 6 m su seviyesine kadar test edilmiştir.

▲ Montaj ve uygulama ile ilgili, daima DIN 18195-Serisi, ÖNORM EN 805, ÖNORM B 2538, ÖNORM EN 1610 ve ÖNORM B 2503 Normaları göz önünde bulundurulmalıdır.

İlgili standartlar/kılavuzlar

ÖNORM B7209 Binaların su yalıtım işlemleri, ÖNORM B3692'e dayanır

ÖNORM B2209-1 Binaların su yalıtım işlemleri

Su yalıtım işlemlerinin hesaplama, uygulama ve kontrol bilgileri

Almanca olarak IFB-Enstitüsünde mevcuttur (www.ifb.co.at)

Uzun ömürlü ve dayanıklı bir su yalıtımı, titiz bir hesaplama ve uygulama ile sağlanabilir.

Bunların standartlandırılmış detayları, IFB-Enstitüsünden Almanca olarak alınabilir (www.ifb.co.at)



HL Binaların su yalıtımı – Ürünler – Genel bakış

Ürünler



Ürün	HL800 (/110), (/125), (/160)	HL800/63-75	HL800/40-50	HL800.2/40-50 HL800.2/63-75
Terim	Bitüm-Boru geçiş parçası DN110, DN125 veya DN160	Bitüm-Boru geçiş parçası Ø 63 – 75 mm	Bitüm-Boru geçiş parçası Ø 40 – 50 mm	İkiz Bitüm-Boru geçiş parçası Ø 40 – 50 mm veya Ø 63 – 75 mm
Fonksiyon	Dış düz olan tüm boru ve kablolar için kullanılır, örneğin atık su borusu	Dış düz olan, Ø 63 – 75 mm dış çapında tüm boru ve kablolar için kullanılır, örneğin atık su borusu	Dış düz ve çapı Ø 40 – 50 mm olan borular veya kablolar için	İki adet dış düz olan, Ø 40 – 50 mm veya Ø 63 – 75 mm dış çapında tüm boru ve kablolar için kullanılır, örneğin Isı Pompaların boruları için

Ürünler



Ürün	HL800/160	HL801	HL801V...	HL804H/(50)/(110)
Terim	Bitüm-Boru geçiş parçası DN160	Çeşitli boru geçiş olanağı	Vida bağlantısı	Bitüm yalıtım parçası, DN50 ve DN110
Fonksiyon		4 adet 8 – 52 mm arası düz boru veya kablunun sızdırmaz geçişi için. Sadece HL800/160 izolasyon takımı ve HL801V ile kombine edilir.	8 – 52 mm arası düz boru veya kablunun sızdırmaz geçişi için. Sadece HL800/160 izolasyon takımıyla ve HL801 ile kombine edilir.	DN50 ve ya DN110 çaplı boruların dikey ve ya yatay boru geçişlerinin yalıtımı için

Aksesuar



Ürün	HL801R	HL801B
Terim	Vidalı redüksiyon bağlantısı	Kör tapa
Fonksiyon	Bir oluğun redüksiyonu için kullanılır, örneğin daha küçük kablo veya boru geçirebilmek için	HL801 üzerinde açılan istenmeyen olukları kapatmak için kullanılır

HL HL800 Boru geiş parası – Montaj



1. Muflu boru, bitüm yalıtımlı duvar



2. Bitüm yakayı takın...



3... ve duvara kadar yerleştirin



4. Güvenlik somununu takın



5. Bitümü ısıtarak yapıştırın



6. Güvenlik somununu sıkın

HL HL801 Çoklu boru geiş parası – Montaj



1. HL800/160' ı duvara monte edip, su yalıtımına bağlayın



2. Uyumlu olan vida bağlantıları, istenilen boru veya hattın apına göre seçilir ve delikler açılır



3. Vida bağlantılarını ve birçok çeşitli boru geiş parasını birleştirin, vida bağlantılarını sıkın



4. HL801 boru geiş parasını civatalarla sabitledikten sonra, hazırlanan boru contasına (HL800) yerleştirin, boru geiş parasının içine oturtun, güvenlik somununu sıkıştırın.



5. Kablo/Boruları geçirin, yerini sabitleyin, vida bağlantılarının somunlarını sıkın



6. Bitmiştir!


HL Binaların su yalıtımı – Ürünler – Detaylar

HL800 Bitüm yakalı boru geçiş parçası

Bilgiler

Malzeme	Lastik/Bitüm/PP
Girişi	HL800/110: Ø 110 - 115 mm HL800/125: Ø 125 - 130 mm HL800/160: Ø 160 - 165 mm HL800/63-75: Ø 63 - 75 mm HL800/40-50: Ø 40 - 50 mm HL800/32: Ø 30 - 34 mm
Su sızdırmazlığı test edilmiştir	6 m su seviyesi
Tavsiye edilir	KMB-Bitüm esaslarına uygun Polimer bitüm levhaları
Ek bilgi	Boru ile binanın su yalıtımı arasında, %100 su sızdırmayan bağlantı sağlar

**Tam olarak doğru ve kolay
seçim yapabilmek için,
www.hl.at web sayfasında,
Montaj ABC bölümünde bulunan arama
programına bakmanızı rica ederiz.**




	DN	A	B	HL-Nr.	Boyut	Malzeme	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
HL800/32	32	55 mm	400 mm	800/32	DN32	Bitüm	810 g	+003686	1
HL800/40-50	40/50	57 mm	400 mm	800/40-50	DN40/50	Bitüm	810 g	+038305	1
HL800/63-75	63/75	57 mm	380 mm	800/63-75	DN63/75	Bitüm	920 g	+038275	1
HL800/110	110	80 mm	500 mm	800/110	DN110	Bitüm	1800 g	+021598	1
HL800/125	125	80 mm	500 mm	800/125	DN125	Bitüm	1900 g	+028276	1
HL800/160	160	80 mm	560 mm	800/160	DN160	Bitüm	2200 g	+021611	1

HL800.2/40-50 Bitüm yakalı ikiz boru geçiş parçası

Bilgiler

Malzeme	Lastik/Bitüm/PP
Girişi	Ø 40 - 50 mm
Su sızdırmazlığı test edilmiştir	6 m su seviyesi
Tavsiye edilir	KMB-Bitüm esaslarına uygun Polimer bitüm levhaları
Ek bilgi	Boru ile binanın su yalıtımı arasında, 100% su sızdırmayan bağlantı sağlar, örneğin Isı Pompaları boruları için

**Tam olarak doğru ve kolay
seçim yapabilmek için,
www.hl.at web sayfasında,
Montaj ABC bölümünde bulunan arama
programına bakmanızı rica ederiz.**




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
800.2/40-50	DN40/50	1538 g	+03828	1

HL800.2/63-75 İkiz Bitüm Yakalı Boru geçiş parçası

Bilgiler

Malzeme	Lastik/Bitüm/PP
Girişi	Ø 63 - 75 mm
Su sızdırmazlığı test edilmiştir	6 m su seviyesi
Tavsiye edilir	KMB-Bitüm esaslarına uygun bitüm levhaları
Ek bilgi	Boru ile binanın su yalıtımı arasında, 100% su sızdırmayan bağlantı sağlar, örneğin Isı Pompaların boruları için

Tam olarak doğru ve kolay seçim yapabilmek için, www.hl.at web sayfasında, Montaj ABC bölümünde bulunan arama programına bakmanızı rica ederiz.




HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
800.2/63-75	DN63-75	1693 g	+03829	1

HL801 Çoklu, 8 -52 mm arası boru veya kablolar için geçiş parçası

Bilgiler

Malzeme	PP
Sollbruchstellen	Ø 32/40/50/63 mm
Su sızdırmazlığı test edilmiştir	6 m su seviyesi
Tavsiye edilir	Dikkat: Sadece HL800/160 izolasyon takımına kombine edilir
Ek bilgi	4 adet düz boru veya kablunun sızdırmaz geçişi için, arama tablosuna bakınız

Tam olarak doğru ve kolay seçim yapabilmek için, www.hl.at web sayfasında, Montaj ABC bölümünde bulunan arama programına bakmanızı rica ederiz.




HL-Nr.	Boyut Ø	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
801	Ø M32/40/50/63	180 g	+028771	1

HL804H Bitüm yakalı boru geçişi yalıtım yakası

Bilgiler

Malzeme	TPE, PP ve bitüm
Bağlantı	HL804H/50: Ø 50 mm HL804H/110: Ø 110 mm
Uygunluk	Temel borulamada, ara kat döşemelerinde ve W4 ile W5 sızdırmazlık sınıfı gereken yerler için boru yalıtımı olarak kullanılır.
Ek bilgi	Kapılar kuvvetiyle yükselebilecek nem ve suya karşı, temel yalıtımı ile boru geçiş noktasındaki arasındaki yalıtım bağlantısını sağlar.



HL-Nr.	Boyut Ø	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
804H/50	DN50	1700 g	+003723	1
804H/110	DN110	1700 g	+003709	1

HL801V Vida bağlantısı, HL801 ile uyumlu

Bilgiler

Malzeme	PA
Girişi	HL801V/8-14 HL801V/10-17 HL801V/17-25 HL801V/22-33 HL801V/28-38 HL801V/32-44 HL801V/40-52
Su sızdırmazlığa test edilmiştir	6 m su seviyesi



HL-Nr.	Boyut Ø	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
801V/8-14	8 – 14 mm	30 g	+028795	1
801V/10-17	10 – 17 mm	30 g	+039240	1
801V/17-25	17 – 25 mm	50 g	+028818	1
801V/22-33	22 – 33 mm	90 g	+028825	1
801V/28-38	28 – 38 mm	130 g	+028832	1
801V/32-44	32 – 44 mm	180 g	+028849	1
801V/40-52	40 – 52 mm	230 g	+028856	1

Tam olarak doğru ve kolay seçim yapabilmek için, www.hl.at web sayfasında, Montaj ABC bölümünde bulunan arama programına bakmanızı rica ederiz.

HL801R Redüksiyon vida bağlantısı, HL801 ile uyumlu

Bilgiler

Malzeme	PA
Girişi	M 63 - 25 arası redüksiyonlar için
Su sızdırmazlığa test edilmiştir	6 m su seviyesi



HL-Nr.	Redüksiyon	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
801R/M32-25	M32 – 25	15 g	+028863	1
801R/M40-25	M40 – 25	20 g	+028870	1
801R/M40-32	M40 – 32	20 g	+028887	1
801R/M50-25	M50 – 25	50 g	+028894	1
801R/M50-32	M50 – 32	50 g	+028900	1
801R/M50-40	M50 – 40	50 g	+028917	1
801R/M63-32	M63 – 32	90 g	+028924	1
801R/M63-40	M63 – 40	90 g	+028931	1
801R/M63-50	M63 – 50	90 g	+028948	1

Tam olarak doğru ve kolay seçim yapabilmek için, www.hl.at web sayfasında, Montaj ABC bölümünde bulunan arama programına bakmanızı rica ederiz.

HL801B Kör tapa, HL801 ile uyumlu

Bilgiler





Malzeme	PA
Girişi	M32, M40, M50, M63
Su sızdırmazlığa test edilmiştir	6 m su seviyesi
Ek bilgi	HL801 üzerinde istenmeden açılan olukları kapatmak için kullanılır



HL-Nr.	Boyut	Ağırlık	EAN	Adet/Paket
801B/M32	M32	15 g	+028955	1
801B/M40	M40	20 g	+028962	1
801B/M50	M50	50 g	+028979	1
801B/M63	M63	80 g	+028986	1

Tam olarak doğru ve kolay seçim yapabilmek için, www.hl.at web sayfasında, Montaj ABC bölümünde bulunan arama programına bakmanızı rica ederiz.

HL801V/R/B için hızlı arama tablosu

	 M32	 M40	 M50	 M63
Ø				
8	HL801V/8-14 + HL801R/M32-25	HL801V/8-14 + HL801R/M40-25	HL801V/8-14 + HL801R/M50-25	HL801V/8-14 + HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
9	HL801V/8-14 + HL801R/M32-25	HL801V/8-14 + HL801R/M40-25	HL801V/8-14 + HL801R/M50-25	HL801V/8-14 + HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
10	HL801V/8-14 + HL801R/M32-25	HL801V/8-14 + HL801R/M40-25	HL801V/8-14 + HL801R/M50-25	HL801V/8-14 + HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
11	HL801V/8-14 + HL801R/M32-25	HL801V/8-14 + HL801R/M40-25	HL801V/8-14 + HL801R/M50-25	HL801V/8-14 + HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
12	HL801V/8-14 + HL801R/M32-25	HL801V/8-14 + HL801R/M40-25	HL801V/8-14 + HL801R/M50-25	HL801V/8-14 + HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
13	HL801V/8-14 + HL801R/M32-25	HL801V/8-14 + HL801R/M40-25	HL801V/8-14 + HL801R/M50-25	HL801V/8-14 + HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
14	HL801V/8-14 + HL801R/M32-25	HL801V/8-14 + HL801R/M40-25	HL801V/8-14 + HL801R/M50-25	HL801V/8-14 + HL801R/M63-32 + HL801R/M32-25
15	HL801V/10-17 + HL801R/M32-M25	HL801V/10-17 + HL801R/M40-M25	HL801V/10-17 + HL801R/M50-M25	HL801V/10-17 + HL801R/M63-M32 + HL801R/M32-M25
16	HL801V/10-17 + HL801R/M32-M25	HL801V/10-17 + HL801R/M40-M25	HL801V/10-17 + HL801R/M50-M25	HL801V/10-17 + HL801R/M63-M32 + HL801R/M32-M25
17	HL801V/17-25	HL801V/17-25 + HL801R/M40-32	HL801V/17-25 + HL801R/M50-32	HL801V/17-25 + HL801R/M63-32
18	HL801V/17-25	HL801V/17-25 + HL801R/M40-32	HL801V/17-25 + HL801R/M50-32	HL801V/17-25 + HL801R/M63-32
19	HL801V/17-25	HL801V/17-25 + HL801R/M40-32	HL801V/17-25 + HL801R/M50-32	HL801V/17-25 + HL801R/M63-32
20	HL801V/17-25	HL801V/17-25 + HL801R/M40-32	HL801V/17-25 + HL801R/M50-32	HL801V/17-25 + HL801R/M63-32
21	HL801V/17-25	HL801V/17-25 + HL801R/M40-32	HL801V/17-25 + HL801R/M50-32	HL801V/17-25 + HL801R/M63-32
22	HL801V/17-25	HL801V/22-33	HL801V/17-25 + HL801R/M50-32	HL801V/17-25 + HL801R/M63-32
23	HL801V/17-25	HL801V/22-33	HL801V/17-25 + HL801R/M50-32	HL801V/17-25 + HL801R/M63-32
24	HL801V/17-25	HL801V/22-33	HL801V/17-25 + HL801R/M50-32	HL801V/17-25 + HL801R/M63-32
25	HL801V/17-25	HL801V/22-33	HL801V/17-25 + HL801R/M50-32	HL801V/17-25 + HL801R/M63-32
26	—	HL801V/22-33	HL801V/22-33 + HL801R/M50-40	HL801V/22-33 + HL801R/M63-40
27	—	HL801V/22-33	HL801V/22-33 + HL801R/M50-40	HL801V/22-33 + HL801R/M63-40
28	—	HL801V/22-33	HL801V/28-38	HL801V/22-33 + HL801R/M63-40
29	—	HL801V/22-33	HL801V/28-38	HL801V/22-33 + HL801R/M63-40
30	—	HL801V/22-33	HL801V/28-38	HL801V/22-33 + HL801R/M63-40
31	—	HL801V/22-33	HL801V/28-38	HL801V/22-33 + HL801R/M63-40
32	—	HL801V/22-33	HL801V/28-38	HL801V/22-33 + HL801R/M63-40
33	—	HL801V/22-33	HL801V/28-38	HL801V/22-33 + HL801R/M63-40
34	—	—	HL801V/28-38	HL801V/32-44
35	—	—	HL801V/28-38	HL801V/32-44
36	—	—	HL801V/28-38	HL801V/32-44
37	—	—	HL801V/28-38	HL801V/32-44
38	—	—	HL801V/28-38	HL801V/32-44
39	—	—	—	HL801V/32-44
40	—	—	—	HL801V/32-44
41	—	—	—	HL801V/32-44
42	—	—	—	HL801V/32-44
43	—	—	—	HL801V/32-44
44	—	—	—	HL801V/32-44
45	—	—	—	HL801V/40-52
46	—	—	—	HL801V/40-52
47	—	—	—	HL801V/40-52
48	—	—	—	HL801V/40-52
49	—	—	—	HL801V/40-52
50	—	—	—	HL801V/40-52
51	—	—	—	HL801V/40-52
52	—	—	—	HL801V/40-52

Tam olarak doğru ve kolay seçim yapabilmek için, www.hl.at web sayfasında, Montaj ABC bölümünde bulunan arama programına bakmanızı rica ederiz.