

## 66.H2 33

Hochleistungs-Duschtassensifon aus Polypropylen (PP), gemäß ÖNORM B 2511 und ÖNORM EN 274, Ventilteller für Ablauföffnung 90 mm Durchmesser mit Haarfangesieb, Sperrwasserhöhe 50 mm, herausziehbarer Geruchverschluss, Abgang aus Polyethylen (PE) DN40/50 von senkrecht bis waagrecht verstellbar.

Ablaufleistung 0,50 l/s.

Im Positionsstichwort ist die Ausführung der Abdeckplatte Edelstahl, Kunststoff verchromt oder keine (keineAD) und die Ausführung mit Schlauchanschluss (SA) angegeben.

### **A+ Duschtassensifon PP-PE DN40/50 Edelstahl Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Duschtassensifon für Ablauföffnung 90 mm HL522 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

### **C+ Duschtassensifon PP-PE DN40/50 Edelstahl keineStk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Duschtassensifon für Ablauföffnung 90 mm HL522.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

### **D+ Duschtassensifon PP-PE DN40/50 Edelstahl Edelstahl SA Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Duschtassensifon für Ablauföffnung 90 mm HL522V oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....

### **E+ Duschtassensifon PP-PE DN40/50 Edelstahl keine AD SA Stk**

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Duschtassensifon für Ablauföffnung 90 mm HL522V.0 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type:....