

66.H6 13

Bodenablauf aus Polypropylen (BdAbl.PP) mit Dichtflansch und Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP senkrecht (Abg.PP senkr.) DN50/75/110, Ablaufleistung 0,67 l/s, EN 1253, DIN 19535, 19560, temperaturbeständig bis 85°C. Aufsatzrahmen (AR) NIRO 121x121 mm, Rost aus NIRO 115x115 mm, Belastungsklasse K3 mit Baustützrahmen und Bauschutz.

Im Positionsstichwort ist das Modell des Einlaufrostes angegeben.

- | | |
|---|------------|
| A+ BdAbl.PP Abg.PP senkr.DN50/75/110 AR Rost NIRO K3 Quadra | Stk |
| Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit Edelstahlrahmen HL310N-3120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (....) | |
| B+ BdAbl.PP Abg.PP senkr.DN50/75/110 AR Rost NIRO K3 Seine | Stk |
| Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit Edelstahlrahmen HL310N-3121 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (....) | |
| C+ BdAbl.PP Abg.PP senkr.DN50/75/110 AR Rost NIRO K3 Orinoco | Stk |
| Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit Edelstahlrahmen HL310N-3123 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (....) | |
| D+ BdAbl.PP Abg.PP senkr.DN50/75/110 AR Rost NIRO K3 Nil | Stk |
| Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit Edelstahlrahmen HL310N-3124 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (....) | |
| E+ BdAbl.PP Abg.PP senkr.DN50/75/110 AR Rost NIRO K3 Yukon | Stk |
| Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit Edelstahlrahmen HL310N-3125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (....) | |