

HL902 prezračevalni ventil

Uspešno preizkušen v skladu s standardom DIN EN 12380:2003-03

Prezračevalni ventil **HL902** je bil uspešno preizkušen v skladu s standardom **DIN EN 12380:2003-03** in razvrščen v **razred A1**. Standard določa zahteve in preskusne metode za prezračevalne ventile v odvodnih sistemih. Preskušanje potrjuje varno in pravilno delovanje izdelka v predpisanih obratovalnih pogojih..

V okviru preskušanja so bili izvedeni naslednji preizkusi:

- Preizkus odpiranja in pretoka zraka za določitev tlaka odpiranja ter največjega pretoka zraka skozi prezračevalni ventil.
- Preizkus zrakotesnosti, ki potrjuje, da pri zaprtem ventilu ne uhajajo kanalizacijski plini ali neprijetne vonjave.
- Preizkus vzdržljivosti za preverjanje dolgoročnega delovanja po določenem številu ciklov odpiranja in zapiranja.
- Temperaturni preizkus za preverjanje delovanja v predpisanem temperaturnem območju.
- Preizkus padca za preverjanje mehanske trdnosti ter odpornosti med transportom in vgradnjo.

Razred A1 predstavlja najvišjo klasifikacijo v skladu s standardom DIN EN 12380. Omogoča vgradnjo prezračevalnega ventila pod nivojem povratnega toka priključenih odtočnih naprav ter potrjuje njegovo zanesljivo delovanje v razširjenem temperaturnem območju.

Klasifikacijski faktor	Primeren za vgradnjo pod nivojem povratnega toka priključenih odtočnih naprav	Oznaka
	Da	A
	Ne	B

Klasifikacijski faktor	Temperaturno območje uporabe	Oznaka
	-20°C to +60°C	1
	0°C to +60°C	2
	0°C to +20°C	3

Izvedeni preskusi potrjujejo funkcionalnost in zmogljivost pretoka zraka prezračevalnega ventila HL902 v skladu z veljavnimi zahtevami. Potrjeni pretok zraka znaša 0,6 l/s.

S tem preskusom podjetje HL Hutterer & Lechner potrjuje visoke standarde kakovosti svojih izdelkov ter zagotavlja zanesljivo osnovo za uporabo prezračevalnega ventila HL902 v sistemih za odvodnjavanje

HL902 Prezračevalni ventil**Podatki**

Material	PP
Priključek	1" IG
Pretok zraka	0,6 l/s
Standard	EN 12380, type A1 design approved
Priporočena uporaba	Prezračevanje posameznih odtočnih naprav



HL-No. 902	Dimenzija 1"	Teža 30g	EAN +909025	Kos/pakiranje 10
---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------

HL902T Prezračevalni ventil s T-priključkom**Data**

Material	PP
Priključek	HL902T/30: DN30 gladka cev HL902T/40: DN40 gladka cev
Pretok zraka	0,6 l/s
Standard	EN 12380, type A1 design approved
Priporočena uporaba	Prezračevanje posameznih odtočnih naprav



HL-No. 902T/30 902T/40	Dimenzija DN32 x 1" DN40 x 1"	Teža 75 g 80 g	EAN +004836 +004850	Kos/pakiranje 1 1
------------------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------

Dobava: takoj

Cena: glejte veljaven cenik