66.H6 26

Bodenablauf aus Polypropylen (BdAbl.) mit Dichtflansch und Geruchsverschluss-System "Primus blue" (Prim. bl), Sperrwasserhöhe 50 mm, geruchsdicht auch ohne Sperrwasser, Abgang aus PP senkrecht (Abg.PP senkr.) DN50/75/110, Ablaufleistung 0,60 l/s, ÖNORM B 2501, EN 1253, DIN 19535, 19560, temperaturbeständig bis 85°C. Aufsatzrahmen (AR) NIRO 121x121 mm, Rost aus NIRO 115x115 mm, Belastungsklasse K3 mit Baustützrahmen und Bauschutz.

Im Positionsstichwort ist das Modell des Einlaufrostes angegeben.

- A+ BdAbl.Prim.bl. Abg. PPsenk.DN50/75/110 AR Rost NIRO 115x115** **Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS blue Geruchverschluss mit Edelstahlrahmen HL310Prblue-3000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- B+ BdAbl.Primus blue Abg.PP senkr.DN50/75/110 AR Rost Quadra** **Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS blue Geruchverschluss mit Edelstahlrahmen HL310Prblue-3120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- C+ BdAbl.Primus blue Abg.PP senkr.DN50/75/110 AR Rost Seine** **Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS blue Geruchverschluss mit Edelstahlrahmen HL310Prblue-3121 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- D+ BdAbl.Primus blue Abg.PP senkr.DN50/75/110 AR Rost Orinoco** **Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS blue Geruchverschluss mit Edelstahlrahmen HL310Prblue-3123 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- E+ BdAbl.Primus blue Abg.PP senkr.DN50/75/110 AR Rost Nil** **Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS blue Geruchverschluss mit Edelstahlrahmen HL310Prblue-3124 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)
- F+ BdAbl.Primus blue Abg.PP senkr.DN50/75/110 AR Rost Yucon** **Stk**
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Bodenablauf mit PRIMUS blue Geruchverschluss mit Edelstahlrahmen HL310Prblue-3125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (...)