

HL-Dachablaufserie: Materialänderung der Bitumenmanschetten

Die Bitumenmanschetten unserer Dachabläufe werden schrittweise von Kebuflex BR 2 auf das neue SBS-Material Kebu Poly-Skin 4,7 umgestellt. Die neuen SBS-Bitumenmanschetten sind besonders elastisch und eignen sich hervorragend für Dächer mit starken Temperaturschwankungen.

Die Abmessungen und Ausführung der Manschetten bleiben unverändert. Die Unterseite der Manschetten wird – wie bisher – mit Vlies versehen, die Oberseite mit Talkum. Eine detaillierte Aufstellung der Artikel, welche von der Umstellung betroffen sind finden Sie unterhalb.

Was bedeutet die Umstellung auf SBS-Material?

SBS (Styrol-Butadien-Styrol) ist ein hochwertig modifiziertes Bitumen mit erhöhter Flexibilität und Elastizität. Es bietet eine verbesserte Kältebiegefestigkeit und eignet sich besonders gut für wechselnde Witterungsbedingungen. Durch diese Eigenschaft des neuen Materials verbessert sich zusätzlich die Montagefreundlichkeit. Dacheindeckungen mit SBS-Bitumen können die Bewegung der darunter liegenden Strukturen (wie z.B. Dämmungen) richtig aufnehmen, weil das Material dehnbar ist.

Einheitliche Materialausführung im Sortiment

Bereits unsere Bitumenmanschetten bei Attika, Balkon- und Terrassenabläufen werden aus SBS gefertigt. Durch die Umstellung der Dachabläufe ergibt sich somit eine einheitliche Materialausführung im Bitumenbereich.

Materialkompatibilität

Die Materialien APP und SBS sind vollständig kompatibel.

Diese Artikel sind von der Materialumstellung betroffen:

Artikelnummer	Bezeichnung
HL62H	Dachablauf senkrecht mit Bitumenmanschette
HL62.1H	Dachablauf senkrecht mit Bitumenmanschette wie HL62H, elektrisch beheizt
HL62BH	Dachablauf senkrecht mit Bitumenmanschette, begehbar
HL62.1BH	Dachablauf senkrecht mit Bitumenmanschette wie HL62BH, elektrisch beheizt
HL64H	Dachablauf waagrecht mit Bitumenmanschette
HL64.1H	Dachablauf waagrecht mit Bitumenmanschette wie HL64H, elektrisch beheizt
HL64BH	Dachablauf waagrecht mit Bitumenmanschette, begehbar
HL64.1BH	Dachablauf waagrecht mit Bitumenmanschette wie HL64BH, elektrisch beheizt
HL64HPower	Power-Dachablauf waagrecht mit Bitumenmanschette
HL69H	Renovierungsdachablauf senkrecht mit Bitumenmanschette
HL65H	Aufstockelement mit Bitumenmanschette
HL62HSafe	Not-Dachablauf senkrecht mit Bitumenmanschette und 28-68mm höhenverstellbarer Einlaufkante
HL62.1HSafe	Not-Dachablauf senkrecht mit Bitumenmanschette wie HL62HSafe, elektrisch beheizt
HL64HSafe	Not-Dachablauf waagrecht mit Bitumenmanschette und 28-68mm höhenverstellbarer Einlaufkante
HL64.1HSafe	Not-Dachablauf waagrecht mit Bitumenmanschette wie HL64HSafe, elektrisch beheizt
HL64HPower	Power-Not-Dachablauf waagrecht mit Bitumenmanschette und 28-68mm höhenverstellbarer Einlaufkante

Verfügbar ab: August 2025 fließend

Preis: siehe Preisliste / bleibt gleich