



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 4/2025/11

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpusty dachowe z regulowaną nasadą awaryjną pionowe z podgrzewem**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL62.1Safe, HL62.1HSafe, HL62.1FSafe, HL62.1PSafe**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wpusty przeznaczone są do awaryjnego odprowadzania wód deszczowych, roztopowych i porządkowych z dachów i tarasów**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
HL Hutterer Lechner GmbH, 2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5, Austria
5. Nazwa i siedziba upoważnionego przedstawiciela, o ile został upoważniony:
HL HUTTERER LECHNER GmbH Przedstawicielstwo w Polsce, 41-100 Siemianowice Śl, ul. Krucza 3/4
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 1253- 1: 2015**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Korpus wpustu wykonany z PP. Typy kołnierzy: do papy – wersja H, do folii PVC – wersja P, do folii FPO/TPO – wersja F. Wersja skręcana - HL62.1Safe	
Odbiór awaryjny wody	Poprzez nasadę awaryjną regulowaną w zakresie 28 -68mm	
Przepustowość	wg. wysokości ustawienia nasady awaryjnej zgodnie z katalogiem dla wszystkich typów	
Wersja podgrzewana Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Dyrektywa Niskiego napięcia LVD	PN-IEC – 60800 Przewody grzejne 2014/30/UE z dnia 20.04.2016 2014/35/UE z dnia 20.04.2016	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu Producenta podpisał :

Marcin Biziorek Pełnomocnik

Siemianowice Śląskie 17.01.2025