



HL Siphons

DN40 = 50-250  
DN32 = 50-220

2. Waschtisch



2

## HL Waschtischsiphons

### Grundsatzinformation zu Planung und Ausführung

Gegenüber herkömmlichen Metallkappen-siphons weisen Siphons aus dem Kunststoff Polypropylen diverse Vorteile auf:

#### ▲ Montagefreundlich

Das Ablängen von Kunststoffteilen ist gegenüber Metallteilen mit einfacherem Werkzeug schneller und sicherer zu bewerkstelligen. Durch die Materialbeschaffenheit des Kunststoffs können Dichtungsteile mit nur geringem Aufwand (händisches Anziehen) zuverlässig immer wieder dicht verbunden werden.

#### ▲ Wartungsfreundlich

HL-Waschtischsiphons sind großteils mit einem Reinigungseinsatz ausgestattet. Diese Putzlade kann mit geringem Aufwand und ohne Werkzeug ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt werden. Unabsichtlich hineingefallene Teile (Schmuckstücke!) verbleiben in der Putzlade und gelangen so nicht in das Ablaurohr.

#### ▲ Raumsparend und behindertengerecht

Die meisten Waschtische sind heutzutage mit Unterkästen verbaut. Da der Siphon in diesem Fall nicht sichtbar ist, muss er auch nicht höheren Design-Anforderungen entsprechen. Um den Platz unterhalb des Waschtisches vollständig als Abstellfläche nutzen zu können, sollte der Siphon nahe der Wand positioniert sein (mit HL137N möglich). Bei behindertengerechten Waschplätzen ist ein Unterfahren mit dem Rollstuhl möglich (HL137N und HL134.0 oder HL4000 und HL4000.3).

#### ▲ Flexibilität


Da die Achse des Waschtischanschlusses im Normalfall nie genau mit dem Wandanschluss übereinstimmt, ist in der Praxis bei herkömmlichen Siphons ein Auslenken nur mit zusätzlichen Formstücken möglich. Dies erspart sich der Installateur durch Verwendung von Ausführungen mit Drehgelenksanschlüssen. Bei Fehlen von eigenen Waschgeräteanschlüssen (HL400-Serie) kann der Waschtisch-Raumsparsiphon mit Waschgeräteanschluss HL137N-WM verwendet werden. Der Waschtisch-Raumsparsiphon HL137N-BV mit integriertem Belüftungsventil eignet sich ideal als Lösung für leersaugende oder gluckernde Ablaufstellen.

#### Relevante Normen/Richtlinien

EN 274.....Ablaufgarnituren für Sanitärausstattungsgegenstände  
DIN 19541 .....Geruchverschlüsse für besondere Verwendungszwecke

## HL Waschtischsiphons – Produkte – Übersicht

### Siphons





Produkt	HL137N	HL137N-BV	HL137N-WM	HL4000.0 HL4000.3	HL134.1C HL134.1K
<b>Bezeichnung</b>	Raumsparmöbelsiphon	Raumsparmöbelsiphon mit Rohrbelüfter	Raumsparmöbelsiphon mit Waschgeräteanschluss	Waschgeräte/ Waschtisch Rohbau-Set + Waschtischsiphonkassette	Anschlussgarnitur zu HL134.0
<b>Funktion</b>	Zum raumsparenden und behindertengerechten Anschluss sowie Siphonierung von Waschtischen	Zur Belüftung von Ablaufstellen ohne Platzverlust dank raumsparender Ausführung	Zum raumsparendem Anschluss von Waschgeräten	Unterputz-Sifonierung für Waschtische (behinderten-gerechte Waschtische)	Ablauverbindung zwischen Waschtischeinbausiphon HL134.0 und Waschtisch

# HL Waschtischsiphons – Produkte – Daten

## HL132 Waschtischsiphon

### Daten

Material	PP
Anschluss	5/4" Holländerverschraubung
Abgang	HL132/30: DN32 HL132/40: DN40 waagrecht
Norm	EN 274
Empfohlen für	ersetzt herkömmliche Metallsiphons, temperaturbeständig bis 95 °C
Zusätzlich enthalten	höhenverstellbares Tauchrohr, Rosette





HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
132/30	DN32 x 5/4"	180 g	+301324	1
132/40	DN40 x 5/4"	185 g	+321322	1

## HL132.1 Waschtischsiphon mit Geräteanschluss

### Daten

Material	PP
Anschluss	5/4" Holländerverschraubung
Abgang	HL132.1/30: DN32 HL132.1/40: DN40 waagrecht
Norm	EN 274
Empfohlen für	temperaturbeständig bis 95 °C
Zusätzlich enthalten	höhenverstellbares Tauchrohr, Rosette, rückflussgesicherter Geräteanschluss





HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
132.1/30	DN32 x 5/4"	220 g	+899999	10
132.1/40	DN40 x 5/4"	225 g	+999996	10

## HL133 Waschtischsiphon mit Geräteanschluss und Reinigungseinsatz

### Daten

Material	PP
Anschluss	5/4" Holländerverschraubung
Abgang	HL133/30: DN32 HL133/40: DN40 waagrecht, drehbar
Norm	EN 274
Empfohlen für	temperaturbeständig bis 95 °C
Zusätzlich enthalten	höhenverstellbares Tauchrohr, Rosette, rückflussgesicherter Geräteanschluss, Reinigungseinsatz: erleichtert beispielsweise auch das Wiederfinden verlorener Schmuckstücke




HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
133/30	DN32	225 g	+321339	10
133/40	DN40	230 g	+301331	10

## HL134.0 Waschtisch-Einbausiphon

### Daten

Ablaufleistung	HL134.0/40: 0,38 l/s HL134.0/50: 0,38 l/s
Material	PP
Anschluss	DN32
Abgang	HL134.0/40: DN40 HL134.0/50: DN50 senkrecht
Norm	DIN 19541
Empfohlen für	Unterputzsiphon für Waschtische, in Kombination mit HL134.1C oder HL134.1K; für behindertengerechte Waschplätze
Zusätzlich enthalten	Reinigungseinsatz zum einfachen Putzen von Siphon und Ablaufleitung




HL0134.1E

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
134.0/40	DN40	380 g	+301348	10
134.0/50	DN50	385 g	+302345	10

## HL134.1C Anschlussgarnitur, Messing verchromt

### Daten

Material	Messing verchromt
Anschluss	5/4" Holländerverschraubung
Abgang	DN32 waagrecht
Norm	EN 274
Empfohlen für	Ablauverbindung zwischen Waschtischeinbausiphon HL134.0 bzw. HL4000.3 und Waschtisch
Zusätzlich enthalten	höhenverstellbares Tauchrohr





HL0134.4E

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
134.1C	DN32 x 5/4"	290 g	+311347	10

## HL134.1K Anschlussgarnitur, Kunststoff

### Daten

Material	PP
Anschluss	5/4" Holländerverschraubung
Abgang	DN32 waagrecht
Norm	EN 274
Empfohlen für	Ablauverbindung zwischen Waschtischeinbausiphon HL134.0 bzw. HL4000.3 und Waschtisch; temperaturbeständig bis 95 °C
Zusätzlich enthalten	höhenverstellbares Tauchrohr





HL0137.3E

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
134.1K	DN32 x 5/4"	140 g	+313341	10

## HL135 Waschtisch- und Bidetsiphon

### Daten

Material	PP
Anschluss	5/4" Holländerverschraubung
Abgang	HL135/30: DN32 HL135/40: DN40 waagrecht, drehbar
Norm	EN 274
Empfohlen für	Waschtische und Bidets, temperaturbeständig bis 95 °C
Zusätzlich enthalten	höhenverstellbares Tauchrohr, Reinigungseinsatz: erleichtert beispielsweise auch das Wiederfinden verlorener Schmuckstücke



DN32: HL8EL/30  
DN40: HL8EL/40


HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
135/30	DN32	220 g	+331352	10
135/40	DN40	225 g	+321353	10

## HL4000.0 Waschgeräte/Waschtisch Rohbau-Set

### HL4000.3 Waschtischsiphonkassette

#### Daten

Ablaufleistung	0,6 l/s
Material	PP/Edelstahl
Anschluss	DN32
Abgang	DN40/50
Sperrwasserhöhe	50 mm
Norm	DIN 19541
Empfohlen für	Raumsparende und rollstuhlfahrbare Waschtischsiphonierung in z.B.: Krankenhäuser, Altenheime usw.
Zusatzinformation	Als Verbindungsstück vom Siphon zum Waschtisch können die Anschlussgarnituren HL134.1K (Kunststoff weiß) oder HL134.C (Messing verchromt) verwendet werden.



#### HL4000.0



HL04000.0E



HL04000.1E

#### HL4000.3



HL04000.8E




HL04000.9E

HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
4000.0	DN40/50	244 g	+041619	1
4000.3	DN40/50	220 g	+041657	1

## HL137N Raumspart-Möbelsiphon, Abgang waagrecht

#### Daten

Material	PP
Anschluss	5/4" Holländerverschraubung
Abgang	137N/30: DN32 137N/40: DN40 waagrecht
Norm	EN 274
Empfohlen für	Raumsparender Einbau in Badezimmermöbel; oder für behindertengerechte Waschtische; temperaturbeständig bis 95 °C
Zusätzlich enthalten	Reinigungseinsatz: erleichtert beispielsweise auch das Wiederfinden verlorener Schmuckstücke; höhenverstellbares Tauchrohr; Pfeife individuell ablängbar



HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
137N/30	DN32 x 5/4"	278 g		
137N/40	DN40 x 5/4"	282 g		


#### HL0137.1E



HL01071D

HL0137.1E

#### HL0137.4E



HL01046D

HL01007D

#### HL0137.5E




HL0137.5E

DN32: HL0137.3E  
DN40: HL0137.2E

## HL137N-BV Raumspart-Möbelsiphon mit Belüftungsventil, Abgang waagrecht

#### Daten

Material	PP
Anschluss	5/4" Holländerverschraubung
Abgang	137N-BV/30: DN32
Norm	EN 274
Empfohlen für	Raumsparender Einbau in Badezimmermöbel; oder für behindertengerechte Waschtische; inklusive HL902 Rohrbelüfter 1 Zoll
Zusätzlich enthalten	Reinigungseinsatz: erleichtert beispielsweise auch das Wiederfinden verlorener Schmuckstücke; höhenverstellbares Tauchrohr; Pfeife individuell ablängbar, integrierter HL902 Rohrbelüfter



HL-Nr.	Dimension	Gewicht	EAN	Stk./Verp.
137N-BV/30	DN32 x 5/4"	294 g	+002207	10

#### HL0137.1E



HL01071D

HL0137.1E

#### HL0137.4E



HL01046D

HL01007D

#### HL0137.5E




HL0137.5E

DN32: HL0137.3E  
DN40: HL0137.2E

## HL137N-WM Raumspar-Möbelsiphon mit WG-Anschluss, Abgang waagrecht

### Daten


Material	PP
Anschluss	5/4" Holländerverschraubung
Abgang	137N-WM/30: DN32 137N-WM/40: DN40
Norm	EN 274
Empfohlen für	<b>Raumsparender Einbau in Badezimmermöbel; oder für behindertengerechte inklusive HL19 Waschgeräte-Anschlussknie 1 x 3/4 Zoll</b>
Zusätzlich enthalten	Reinigungseinsatz: erleichtert beispielsweise auch das Wiederfinden verlorener Schmuckstücke; höhenverstellbares Tauchrohr; Pfeife individuell ablängbar, integrierter HL19-Geräteanschluss für problemloses Nachrüsten von Waschgeräten



## HL15.1 Ablaufventil

### Daten

Material	PP
Anschluss	5/4" Ablauföffnungen
Abgang	5/4" Anschlussgewinde
Norm	EN 274
Empfohlen für	Waschbecken mit integriertem Überlauf
Zusätzlich enthalten	Kette, Kettenhalter Ablaufstopfen




HL-Nr. 15.1 Dimension 5/4" x 5/4" Gewicht 85 g EAN +101511 Stk./Verp. 10


## HL19T T-Stück

### Daten

Material	PP
Anschluss	19T: 3/4" Schlauchanschluss 19T.2: Ø 8 – 13 mm Schlauchanschluss
Abgang	HL19T.(2)/30: DN32 HL19T.(2)/40: DN40
Norm	EN 274
Empfohlen für	Nachträgliche Herstellung eines Geräteanschlusses; ausschließlich zum Einbau in ein senkreiches Tauchrohr




HL-Nr. Dimension Gewicht EAN Stk./Verp.  
19T/30 DN32 x 5/4" - 1" x 3/4" 63 g +004294 1  
19T/40 DN40 x 6/4" - 1" x 3/4" 65 g +004331 1  
19T.2/30 DN32 x 5/4" - 1" x 8-13 mm 63 g +004355 1  
19T.2/40 DN40 x 6/4" - 1" x 8-13 mm 65 g +004348 1



## HL34 Siphonanschlusswinkel

### Daten

Material	PE
Anschluss	DN32/40
Abgang	DN40/50
Norm	EN 274
Empfohlen für	Küchen- und Waschtischwandanschlüsse
Zusatzinformation	ablängbares Einlaufteil für eine sichere Verbindung von Siphon und Wandanschluss



HL-Nr. Dimension Gewicht EAN Stk./Verp.  
34 DN40/50 160 g +940349 10



