

Primus blue

HL

SIPHONS ABLÄUFE

HL053WS

HL053S

HL053Sblack

HL53 Duschrinnensystem

HL53 Neu: Bewährte Stärke – gezielt weiterentwickelt

Das Duschrinnensystem HL53 wurde technisch optimiert und an moderne bauliche Anforderungen angepasst. Zusätzliche Funktionen, vereinfachter Einbau und der Hybrid-Geruchsverschluss Primus blue machen HL53 zu einer zukunftssicheren Lösung für barrierefreie Duschen und zeitgemäße Gebäudetechnik.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Exakte Positionierung durch die integrierte Positionierhilfe **NEU**
- Schnelle und präzise Höhenverstellung dank Montagefüßen mit Schnellspannsystem **NEU**
- Mit **Primus blue** Hybrid-Geruchsverschluss: Geruchsdicht auch nach Austrocknung & rückflusssicher **NEU**
- Geeignet für moderne Fliesenbeläge ab 6 mm Fliesenstärke **NEU**
- Zusätzliche Designoption in Schwarz für eine akzentstarke Gestaltung **NEU**
- Herausnehmbarer Geruchsverschluss für einfache Reinigung und freien Zugang zur Rohrleitung. Ideal für flache Aufbauten mit geringem Staudruck und erhöhter Gefahr von Verstopfungen
- Flache Variante HL53FPrblue mit nur 65mm Bauhöhe, ideal für die Sanierung
- Flexible Positionierung: Für den Einbau in der Fläche und an der Wand geeignet
- Kompatibel zu bisherigen HL53 Ablaufschienen

Technische Details:

Bauhöhen: 90 mm / 65 mm

Sperrwasserhöhen:

50 mm / 20 mm

Ablaufleistungen:

0,83 l/s bzw. 0,48 l/s

Geeignet für Bodenbeläge:

HL053S: 8–36 mm

HL053M/P: 8–36 mm

Längen:

HL053S: 900, 1000 und

1200 mm (kürzbar)

HL053M/P: 800–1500 mm (kürzbar)



Materialvarianten:



HL053S



HL053WS



HL053 M/P



HL053S-black

Geruchsverschlusseinsätze:



Primus blue Hybrid-Geruchsverschluss
Ablaufleistung: 0,48 l/s



Wasser-Geruchsverschluss
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung: 0,83 l/s

Ablaufkörper:



HL53.0
HL53FPrblue.0
Ablaufkörper inkl.
Geruchsverschluss
Bauhöhe: 90 mm



HL53FPrblue.0
Ablaufkörper inkl.
Geruchsverschluss,
flach
Bauhöhe: 65 mm



HL Hutterer & Lechner GmbH

Brauhausegasse 3–5
A-2325 Himberg, Austria
Tel.: +43 2235 862 91-0
office@hl.at | www.hl.at

© 2026 HL Hutterer & Lechner GmbH